

經濟部 令

中華民國九十二年七月九日
經礦字第○九二○二七一六八九○號

訂定「土石採取區域採取深度標準」。

附「土石採取區域採取深度標準」。

部 長 林義夫 公出
政務次長 陳瑞隆 代行

土石採取區域採取深度標準

- 第 一 條 本標準依土石採取法第七條第二項規定訂定之。
- 第 二 條 河川及水域土石採取區域之採取深度，由水利管理機關依河川治理計畫高程及核定土石採取計畫之採取深度為標準。
- 第 三 條 濱海及海域土石採取區域之採取深度以由海床直下五公尺為限。
- 第 四 條 陸上土石採取區域包括平地土石採取區域及坡地土石採取區域，其採取深度如下：

一、平地土石採取區域之採取深度，視現場土石賦存情形，其採取深度以十五公尺為限。

二、坡地土石採取區域採取深度，視現場土石賦存情形，不須實施環境影響評估者應符合附表之布置原則，並以核定土石採取計畫之採取高程為限；須實施環境影響評估者，應符合陸上土石採取環境影響評估審議規範之規定，並依核定之土石採取計畫書圖辦理。
- 第 五 條 本標準自發布日施行。

附表 不須實施環境影響評估者，作業中採掘面及採掘面最終殘壁布置原則：

土 石 類 別	作業中採掘面			採掘面最終殘壁規格		
	高度	傾斜度	平台寬度	高度	傾斜度	平台寬度
坡地 礫 石層	每階段高度十公尺以下。	傾斜度六十五度以下。	1、行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。 2、行駛推土機或挖掘	每階段高度十公尺以下。	傾斜度六十五度以下。	平台寬度五公尺以上。

			<p>機者六公尺以上。</p> <p>3、未行駛車輛者五公尺以上。</p>			
坡地砂土層	每階段高度十公尺以下。	傾斜度六十五度以下。	<p>1、行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。</p> <p>2、行駛推土機或挖掘機者六公尺以上。</p> <p>3、未行駛車輛者五公尺以上。</p>	<p>1、每階段高度五公尺以下者。</p> <p>2、每階段高度超過五公尺至十公尺以下者。</p>	<p>1、傾斜度六十五度以下。</p> <p>2、傾斜度四十五度以下。</p>	<p>1、平台寬度一·五公尺以上，每五個平台中至少有一個平台寬度不得小於三公尺。</p> <p>2、平台寬度五公尺以上。</p>
碎石母岩	每階段高度十五公尺以下。	傾斜度七十五度以下。	<p>1、行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。</p> <p>2、行駛推土機或挖掘機者六公尺以上。</p> <p>3、未行駛車輛者五公尺以上。</p>	每階段高度十公尺以下。	傾斜度七十五度以下。	平台寬度四公尺以上。